ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RCT
RICOTEST
Notified Body 0498

CE

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2023/01/17 — *n.* **860230303/OI** — Validità fino al: 2028/01/16

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	**U-GROUP SRL** Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia
Tipo di DPI:	**Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I** (=calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	**II :** rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	**"RYAN ESD"** cod. **RV20304**
Descrizione:	modello: A (calzatura bassa); chiusura: a mezzo lacci; lavorazione: iniezione diretta; suola: forma A1528 in PU compatto color nero marcata "antislip antistatic oil resistant shock absorber" (CH00117); intersuola: in PU espanso color nero (CH00116); tomaia: microfibra spalmata color verde NABUK spessore dichiarato 1,8 mm (SI00800); collarino: tessuto spalmato nero/giallo fluo (AT01831); fodera anteriore: maglina a rete tridimensionale color grigio accoppiata a tela nera (SI00743); fodera posteriore: maglina a rete tridimensionale colore nero (SI00466); linguetta: tessuto color nero (SI00046) foderato e imbottito; soffietti: tessuto spalmato color nero (SI00002); sottopiede: tessuto di colore bianco con stampa verde dichiarato conduttivo "D28-K35" (SP00036), che funge anche da lamina anti-perforazione; soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color grigio, accoppiato a maglina color nero con stampa "U-POWER ORIGINAL" a contatto con l'utente, con doppia cucitura a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL00180); puntale: in alluminio, art. "A522 MARTEK" (PU00044). Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".
Norme di riferimento:	**EN ISO 20345:2011** (UNI EN ISO 20345:2012) — Personal protective equipment – Safety footwear **EN ISO 20344:2011** (UNI EN ISO 20344:2012) — Personal protective equipment – Test methods for footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.
Gamma di misure:	dal 35 al 48
Fascicolo tecnico:	**DC-16233/E**
Rapporto di Prova:	**RCT n°4135032**

ISTITUTO ITALIANO RICERCHE COLLAUDI CALZATURE & C. P.I. U.E. Organismo Notificato 0498 RICOTEST Certificazione

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2023/01/17 — *n.* **860230303/OI** — Validità fino al: 2028/01/16

Funzioni/Livelli prestazionali:

Requisiti base delle calzature di sicurezza (secondo Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:
- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):
S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **CI =** isolamento dal freddo del complesso della suola.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).
Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marcatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:
- **Marcatura CE**;
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni addizionali: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...", n. lotto.

CE
U-Power
Don't worry... be happy!
www.u-power.it

UGROUP
RV20304

12/2022
RYAN ESD

EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC

BATCH NUMBER XXX-XX
MADE IN TUNISIA

UGROUP SRL
Via Borgomanero, 50
Paruzzaro (NO) -Italy

PPE II

UK CA

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Marco Meyer
Managing Director

RICERCHE COLLAUDI CALZATURE & D.P.I. Organismo Notificato 0498 RICOTEST Certificazione U.E. ISTITUTO ITALIANO

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234