



## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2023/03/15

n. **860231102/OI**

Validità fino al: 2028/03/14

Il presente Certificato annulla il precedente n. 860222502/OI del 2022/06/22.

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

Azienda: (Responsabile del DPI)	<b>U-GROUP SRL</b> Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia	
Tipo di DPI:	<b>Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I</b> (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	<b>II</b> : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	<b>"ANDY ESD"</b> cod. <b>SN10244</b>	
Descrizione:	<p><u>modello</u>: B (calzatura alla caviglia);  <u>chiusura</u>: a mezzo lacci neri;  <u>lavurazione</u>: iniezione diretta;  <u>suola</u>: forma 3666 NEW con battistrada in PU compatto color nero MERREL marcata "270mp antistatic oil resistant special selection slip resistant" (CH 00117);  <u>intersuola</u>: PU espanso color nero (CH 00117);  <u>tomaia</u>:  - pelle Nabuk bottalato color nero di spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (PL00066);  - inserto retroriflettente nel tallone (SI00521);  <u>collarino</u>: tessuto color nero accoppiato a PE (SI00047);  <u>linguetta</u>: tessuto color nero semplice (SI00046), centralmente foderato e imbottito;  <u>fodera anteriore</u>: maglina a rete tridimensionale grigio accoppiata a tela nera (SI00743);  <u>fodera posteriore e fodera linguetta</u>: maglina a rete tridimensionale grigio (SI00468);  <u>lisciatoio</u>: microfibra Suede color nero (SI00657);  <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo, art. "WB FLEX" (SP 00007), <u>che funge anche da lamina anti-perforazione</u>;  <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color grigio accoppiato a maglina color nero a contatto con l'utente, con cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL00161);  <u>puntale</u>: in alluminio "MARTEK A522" (PU00041).</p> <p>Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".</p>	
Norme di riferimento:	<b>EN ISO 20345:2011</b> (UNI EN ISO 20345:2012) <b>EN ISO 20344:2011</b> (UNI EN ISO 20344:2012)	Personal protective equipment – Safety footwear  Personal protective equipment – Test methods for footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 35 al 48	
Fascicolo tecnico:	<b>DC-16533/E</b>	
Rapporto di Prova:	<b>RCT n°4132431 + 4230813</b>	





## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2023/03/15

n. **860231102/OI**

Validità fino al: 2028/03/14

Funzioni/Livelli prestazionali:

**Requisiti base delle calzature di sicurezza** (secondo Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

**SRC = Resistenza allo scivolamento** – soddisfa entrambi i requisiti:

- **fondo:** ceramica / **lubrificante:** soluzione detergente;
- **fondo:** acciaio / **lubrificante:** glicerina.

**Requisiti supplementari** (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

**S3** = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Nota 3: questo mod. soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la norma UNI 11583:2015 (prova eseguita su acciaio con lubrificante NaLS- laurilsolfato di sodio).

Marcatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...", n. lotto.



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

