ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RICOTEST
Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/04/14 — *n.* **860211502/OI** — Validità fino al: 2026/04/13

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	**U-GROUP SRL** Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia
Tipo di DPI:	**Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I** (= calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	**II:** rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	**"NORDIC PLUS"** cod. **SO40053**
Descrizione:	 modello: C (stivale al polpaccio); chiusura: assente, modello tubolare; lavorazione: iniezione diretta; suola: forma 7466 OVER con battistrada in PU compatto color nero marcata "ANTISLIP AREA OIL RESISTANT" (CH00116); intersuola: PU espanso color nero (CH00117); tomaia: pelle PULL UP color testa di moro dichiarata 1,8/2,0mm (PL00007); fodera anteriore: feltro OMEGA ECO C02 grigio (SI00120); fodera posteriore: maglina tridimensionale a rete IMOLA color beige (SI00166) accoppiata a feltro grigio con lamina in alluminio forato THINSULATE COMPRESS (SI00030); fodera collarino: tessuto sintetico spalmato color nero SPICE (SI00002); lisciatoio: pelle crosta scamosciata color ghiaccio (PL00031); sottopiede: tessuto non tessuto color beige DELTA BBD (SP00001); lamina anti-perforazione: in acciaio verniciato, articolo 0785 SAFIT (LA00002); soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color antracite accoppiato a maglina color nero con stampa "U-POWER ACTIONdry" a contatto col piede, con cucitura a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL00049); puntale: in materiale polimerico, articolo PS240 HAWAI (PU00042). Solette ortopediche intercambiabili opzionali (**DGUV 112-191**) descritte dal cliente come segue (vedere anche pag. 3): SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH (spessore massimo nell'area della punta: 2,9 mm) SECOSOL® COMPLETE – Numero articolo 951622012451XX SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO – Numero articolo 9516101XXX7XXX
Norme di riferimento:	**EN ISO 20344:2011** Personal protective equipment – Test methods for footwear (UNI EN ISO 20344:2012) **EN ISO 20345:2011** Personal protective equipment – Safety footwear (UNI EN ISO 20345:2012)
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.

ISTITUTO ITALIANO RICERCHE COLLAUDI CALZATURE & C. P.I. U.E. Organismo Notificato 0498 RICOTEST Certificazione

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/04/14 — *n.* **860211502/OI** — Validità fino al: 2026/04/13

Gamma di misure:	dal 35 al 48
Fascicolo tecnico:	**DC-13247/E**
Rapporto di Prova:	**RCT n°4030717**
Funzioni/Livelli prestazionali:	**requisiti base delle calzature di sicurezza (SB)** (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti: **SRC (*) = Resistenza allo scivolamento** – soddisfa entrambi i requisiti: - fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente; - fondo: acciaio / lubrificante: glicerina. **(*)** il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio. **Requisiti supplementari** (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011): **S3 =** zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **CI =** isolamento dal freddo del complesso della suola. Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).
Marcatura:	Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito: - **Marcatura CE**; - marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante; - designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico); - numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza; - misura della calzatura (impressa sul battistrada); - mese e anno di produzione; - informazioni addizionali: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/04/14 *n.* **860211502/OI** Validità fino al: 2026/04/13

CE
U-Power
Don't worry... be happy!
www.u-power.it

SO40053
UGROUP

02/2021
NORDIC PLUS

EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC

MADE IN TUNISIA

UGROUP SRL
Via Borgomanero,50
Paruzzaro (NO)-Italy

DPI II

SECOSOL® COMPLETE
951622012451XX

SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO
9516101XXX7XXX

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Marco Meyer
Managing Director

ISTITUTO ITALIANO RICERCHE COLLAUDI CALZATURE & C. P.I. Certificazione U.E. Organismo Notificato 0498 RICOTEST

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234